

Uddeholm Vanadis® 4 Extra SuperClean

Flachstahl

Breite mm	Dicke mm																				Breite mm		
	12	15	18	22	28	35	38	41	43	50	54	63,5	67	76,2	80	90	100	102	127	153		160	200
45					□																		45
57			□		□	□		□															57
69						□																	69
86				□	□				□		□		□										86
108	□	□	□	□	□	□			□		□												108
153												■		■				■		■			153
158								□															158
166					□	□			□		□												166
203												■		■				■		■			203
210				□	□				□		□												210
250															■						■		250
254												■		■				■		■			254
260					□	□			□		□												260
375							■			■		■		■		■		■					375
400																						■	400
470																			■	■			470
550										■								■					550

□ = unbearbeiteter Stahl ■ = bearbeiteter Stahl

Vierkantstahl

Kantenlänge mm	28	57	86	100	153																		
	□	□	□	■	■																		

□ = unbearbeiteter Stahl ■ = bearbeiteter Stahl

Rundstahl

Durchmesser mm	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	10,3	11,3	13,3	15														
	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙														
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

⊙ = kaltzogener Rundstahl geschliffen auf Toleranz h9

○ = unbearbeiteter Stahl ● = bearbeiteter Stahl

Bleche

Breite mm	Dicke mm											Breite mm											
	3,78	4,56	5,2	9,2	13,3	16	18	21	28	34													
650-750	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□													650-750

Breite (Produktionsabhängig)

□ = unbearbeiteter Stahl

Weitere Abmessungen auf Anfrage!
 Auch feinstgefräst lieferbar – sh. Produktprogramm
 Auch als Erodierblock lieferbar – sh. Produktprogramm

