Uddeholm Vanadis® 23 SuperClean

Flachstahl

Breite mm	Dicke mm 10	12	15	16	18	20	22	27	28	30	35	40	43	50	54	55	63	76,2	100	102	152	200	Breite mm
57		□					□		□														57
83								□															83
108		□	□		□		□		□		□		□		□								108
150												□		□			■						150
152,4																		■					152,4
158					□		□		□		□				□								158
202																					■		202
203,2																		■					203,2
210				□	□		□		□		□		□			■							210
260				□	□	□			□						□								260
305																		■		■			305
380												■		■									380
400																						■	400
450										■													450
550																			■				550

□ = unbearbeiteter Stahl ■ = bearbeiteter Stahl

Vierkantstahl

Kantenlänge mm	20	43	50	57	69	120
	□	□	□	□	□	■

□ = unbearbeiteter Stahl ■ = bearbeiteter Stahl

Rundstahl

Durchmesser mm	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	12,3	13,3	15,0						
	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿						
	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	38	40	42	46	50,8	52
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	54	60	63,5	65	70	76,2	80	92,6	85	90	100	102	110	115	120	125	130
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	140	150	153	160	170	180	190	203	225	250	270	305	370	420			
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

⦿ = kaltgezogener Rundstahl geschliffen auf Toleranz h9 ● = bearbeiteter Stahl

Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Auch feinstgefräst lieferbar – sh. Produktprogramm
Auch als Erodierblock lieferbar – sh. Produktprogramm

1535° PRIVILEGED STEEL