

W-Nr. 1.2099

PRÄZISIONSFLACHSTAHL MIT BEARBEITUNGS-AUFMAß 500 mm

Breite mm	Dicke mm									Breite mm
	6,2	8,2	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	
20,3	■	■	■							20,3
25,3	■	■	■	■						25,3
30,3	■	■	■	■	■					30,3
40,3	■	■	■	■	■	■				40,3
50,3	■	■	■	■	■	■	■			50,3
60,3	■	■	■	■	■	■	■	■		60,3
80,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	80,3
100,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100,3
125,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	125,3
150,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	150,3
200,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	200,3
250,3	■	■	■	■	■	■	■	■		250,3
300,3	■	■	■	■	■	■	■	■		300,3

Nach DIN 59350,
 in Stäben von 500 mm Länge,
 Dicke präzisionsgeschliffen mit
 Bearbeitungsaufmaß,
 Breite geschliffen oder gefräst,
 Länge bearbeitet,
 mit entkohlungsfreier Oberfläche
 rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:
Breite: + 0,20/0 mm
Dicke: + 0,20/0 mm
Länge: + 5,00/0 mm

